

# MULTI-COATING PRIMER

Hechtvernis voor niet-bitumineuze dakcoatings



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Gebruiksklare, kleurloze en sneldrogende hechtvernis voor het voorbereiden van verschillende soorten ondergronden alvorens een niet-bitumineuze dakcoating aan te brengen zoals de reflecterende coating **Dak-Reflect**, **Lek-Dicht** of **Dak-Detail**. Dankzij een hoog indringingsvermogen zal de **MULTI-COATING PRIMER** het achtergebleven stof en absorberende oppervlakken fixeren, waardoor een optimale hechting tussen de dakcoating en de ondergrond gegarandeerd wordt. Dankzij zijn sneldrogende eigenschappen, kan de dakcoating reeds na 30 min. aangebracht worden. Bovendien zorgt de **MULTI-COATING PRIMER** voor een barrière waardoor er vermeden wordt dat er een doorbloeding van de stoffen van de ondergrond optreedt in de coatinglaag.

## Toepassing

Te gebruiken op bitumen, metaal, cement, pannen, leien en EPDM. **MULTI-COATING PRIMER** kan ook op nieuwe bitumineuze daken van min. 6 maanden oud worden aangebracht.

### Voordelen

- › Droogt snel
- › Voor alle ondergronden
- › Zorgt voor een optimale hechting

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik in 1 laag ca. 0,75 L per 5 m<sup>2</sup>.

Raadpleeg eveneens de calculator op onze website [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Handige weetjes?

- Bewaren op een droge, koele en vorstvrije ruimte in een hermetisch goed gesloten verpakking.
- Te gebruiken bij een omgevingstemperatuur van 5°C tot 30°C en bij droog weer.
- Reinig gereedschap met White Spirit of Terpentine.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Primer	Zwart	0,75 L	Ca. 5 m <sup>2</sup> /0,75 L	Ca. 30 min.	1	Ja

# MULTI-COATING PRIMER

Hechtvernis voor niet-bitumineuze dakcoatings



GEBRUIKSAANWIJZIGING



### Wat heb ik nodig ?



### Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Werk steeds op een gezonde, zuivere, stofvrije en droge ondergrond, vrij van losse deeltjes.



### Hoe gebruik ik het product ?

- Breng met een borstel of roller **MULTI-COATING PRIMER** in 1 laag aan à rato van 0,15 L/m<sup>2</sup>.
- Wacht 30 min. alvorens **DAK-REFLECT** of een andere niet-bitumineuze dakcoating aan te brengen.

Gereedschap	Verbruik	Droogtijd	Reiniging

### Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

