

RAIN PROTECT

Gevelimpregneer crème



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een kleurloze, waterafstotende en ademende crème voor het beschermen van buitenmuren tegen regendoorslag en vervuiling. **GEVELIMPREGNEER CRÈME** dringt diep in iedere poreuze ondergrond en verzekert een duurzaam en dampdoorlatend vochtscherm tegen waterinringing, waardoor vorstschade vermeden wordt en mosvorming wordt tegengewerkt. Dankzij de hoge concentratie in de vorm van een crème, volstaat het aanbrengen van één laag voor een langdurige bescherming.

Toepassing

Te gebruiken op niet-geschilderde verticale en poreuze buitenmuren en gevels uit beton, baksteen, pleisterwerk en kalkzandsteen.

Voordelen

- › Kleurloos en dampdoorlaatbaar
- › Eén laag volstaat voor langdurige bescherming
- › Beschermt tegen regendoorslag en vervuiling
- › Milieuvriendelijk en veilig in gebruik

Hoeveel product heb ik nodig ?

- Gebruik voor elke laag ca. 1 L per 6-8 m².
- Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?

- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Kan niet toegepast worden op beschilderde of bepleisterde muren.
- Verwerk **GEVELIMPREGNEER CRÈME** nooit in de volle zon of wanneer er regen kan verwacht worden binnen de 4 u.
- De temperatuur van de ondergrond en de omgeving moet min. 5°C en max. 25°C bedragen tijdens het aanbrengen en het drogingsproces.
- Dek aangrenzend schilderwerk, dorpels, vensters, glas, raamkozijnen, arduin (blauwe steen), tegels, ... af tegen spatten. Spatten onmiddellijk verwijderen met water.
- **GEVELIMPREGNEER CRÈME** is geschikt voor praktisch alle voorkomende gevelstenen. Er worden echter steeds meer kleurstoffen aan de gevelstenen toegevoegd. Voer daarom steeds een test uit op een onopvallende plaats om na te gaan of het uiterlijk van de stenen ongewenst verandert.
- Reinig het gereedschap met water, onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Crème: Siloxaanhars	Transparant na opdroging	2,5L / 5L	Ca. 6 tot 8 m ² /L	Ca. 1 u	1	Ja

RAIN PROTECT

Gevelimpregneer crème



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?



Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stofvrij. Reinig de ondergrond onder hoge druk bij ernstige vervuiling.
- Verwijder eventuele verfresten en zoutkristallen met een harde borstel.
- Bestrijd groene aanslag, korstmossen en algen met **STOP GROENE AANSLAG** of **AQUAPLAN ZELFREINIGER**.
- Dicht scheurtjes groter dan 0,2 mm met aangepaste kleurmortel of mastiek en herstel slecht voegwerk.
- Zorg dat de ondergrond droog is alvorens te beginnen.



Hoe gebruik ik het product ?

- Breng **GEVELIMPREGNEER CRÈME** onverdund aan in één dikke laag van boven naar onder met blokborstel of rol .
- **GEVELIMPREGNEER CRÈME** heeft een melkachtige kleur, die echter volledig transparant wordt tijdens het opdrogen.
- Kan nog steeds overschilderd worden met acrylaat-verfsystemen.

Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

Gereedschap	Verbruik	Droogtijd	Reiniging