

VOEG-EXPRESS

Voegreparatie mortel



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Een hoogwaardige gebruiksklare voegmortel voor het eenvoudig herstellen van voegen tussen metselwerk van muren of scheuren in beton. Zeer eenvoudig aan te brengen met behulp van een kitpistool. Dit voegreparatiemiddel heeft een goede hechting op de meeste bouwmaterialen en is reeds na enkele uren regenbestendig. Het is schuurbaar en overschilderbaar.

Toepassing

Te gebruiken voor het herstellen van voegen in metselwerk van muren of het herstellen van scheuren in beton. Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Niet geschikt voor uitzettings- of bewegingsvoegen.

Voordelen

- › Gebruiksklaar reparatiemiddel
- › Eenvoudig en snel aan te brengen
- › Overschilderbaar
- › Hecht uitstekend op vele bouwmaterialen zoals beton, metselwerk, steen en cement

Hoeveel product heb ik nodig ?

Afhankelijk van de te behandelen zone of details

Handige weetjes?

- **VOEG-EXPRESS** wordt vervaardigd uit een hoogwaardig verhardende acrylaatdispersie.
- Bewaar **VOEG-EXPRESS** op een koele, droge (max. 25°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan + 5°C en hoger dan + 40°C.
- Niet aanbrengen op muren die tijdens het aanbrengen in de volle zon staan.
- Gereedschap reinigen met water, onmiddellijk na het werk.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Acrylaat dispersie	Grijs	310 ml	Afhankelijk van de te behandelen zone	Ca. 24 u	1	Ja

VOEG-EXPRESS

Voegreparatie mortel



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond stof- en vetvrij. Verwijder eventuele loszittende delen.

Hoe gebruik ik het product ?

- Snij de koker af bij de schroefdraad, plaats spuitmond en snij deze af op gewenste breedte.
- Breng **VOEG-EXPRESS** gelijkmatig aan met behulp van een kokerspistool en strijk het na met een natte voegspijker of plamuurmes.
- Verwijder na 5 min het overtollig voegmateriaal met een handveger of natte spons.
- Bij grotere scheuren het product in 2 keer aanbrengen.
- 1 koker is goed voor ca. 6 meter voeg. Na 5 uur regenbestendig. Pas overschilderbaar na volledige uitharding (24 uur).



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

