

## EXTERIOR DEEPCLEANER

### Voorbereiding voor buitenhoutwerk.

- » Reinigende en ontvlekkende gel, snelle werking
- » Maakt vergrijsd hout helder zonder het te verkleuren
- » Verwijdert vuil en vlekken op oud hout
- » Aanbevolen voor buitengebruik: terrassen, vlonders, ekken, gevels, wandbekleding, luiken, poorten, scheepsdekken, tuinmeubelen en tuinhuisjes.

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### Producttype

Watergedragen

#### Reiniging van het gereedschap

water

#### Viscositeit

gel

#### Verbruik

5 à 8 m<sup>2</sup>/liter per laag

#### Droogtijd/reactietijd

48 tot 72 uren

#### Transport

tussen 5°C en 25°C

#### Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



1L

2,5L



VOORBEREIDING

EXTERIEUR

### VOORBEHANDELING

Goed schudden voor gebruik. Niet verdunnen.

### APPLICATIE

Goed schudden voor gebruik. NIET VERDUNNEN: GEBRUIKSKLARE GEL.

Gebruik van handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding is aanbevolen; raadpleeg het veiligheidsetiket op het product.

Maak het hout eerst wat vochtig, voor een optimale werking van het product.

Breng de Ciranova EXTERIOR DEEP CLEANER met behulp van een borstel of roller (lange haren) aan. Werk bij verticale oppervlakten van boven naar beneden.

Laat 10 tot (max.) 15 minuten intrekken. Steeds met een nylon borstel (harde haren) inwrijven voor een nog betere werking van het product (opgelet: spatrisico).

Goed spoelen met water (bij gebruik van een reinigingsmachine, de druk verminderen om de houtvezels niet te beschadigen).

Indien nodig op dezelfde manier een tweede laag aanbrengen.

Goed laten drogen.

Vervolgens de beschermingslaag naar keuze aanbrengen: EXTERIOR BARE WOOD PROTECTOR, EXTERIOR WOOD OIL, EXTERIOR WOOD OIL OPAQUE, EXTERIOR VARNISH.

Wanneer het houtoppervlak witte kristallen vertoont, opnieuw spoelen en goed laten drogen.

### DROOGTIJD

Droogtijd: ongeveer 72 uur (laat zeer nat hout vóór behandeling eerst 3 dagen drogen).

### BELANGRIJKE INFORMATIE ⚠

Gebruik alleen roestvrije materialen. Reinig al het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Raadpleeg voor industriële toepassingen de technische dienst van Ciranova®. Producten op waterbasis kunnen een film vormen bij contact met lucht. Filter het product vooraf, indien nodig.