

® Glutoclean

Klinker- en bestratingsolie

Beschrijving

Voor klinkers, keistenen, bakstenen, klei- slijt- en droogperstegels. Kleurverdiepend en –opfrissend. Beschermst tegen vuil en vlekken. Voor binnen en buiten.

Werking

Werkt kleurverdiepend en –opfrissend zonder te glanzen en legt daardoor de nadruk op de natuurlijkheid van het materiaal en de oppervlaktestructuur. Vermindert het binnendringen van vlekken en vuil. Poreuze oppervlakken worden vuil- en waterafstotender en daardoor gemakkelijker te onderhouden.

Toepassingsgebied

Voor een eerste behandeling en nabehandeling van absorberende ondergronden bestaande uit klinkers, keistenen, bakstenen, leistenen, cotto, kleitegels, ongeglazuurde keramische tegels, slijt- en droogperstegels. Bruikbaar zowel binnen als buiten.

Toepassing

Vóór de toepassing moet de bedekking droog, schoon en vrij van vlekken zijn. Glutoclean klinker- en bestratingsolie met een kunststof rol of een zachte kwast dun en gelijkmatig opbrengen. Alleen de hoeveelheid opbrengen die de ondergrond kan opnemen (plasvorming vermijden). Eventuele overschotten met een absorberende doek opnemen. Bij sterk zuigende of poreuze materialen is een herhaalde applicatie met een tussentijd van 15 minuten aanbevelenswaardig. De behandelde oppervlakken minstens 24 uur lang tegen de invloed van vochtigheid beschermen.

Aanwijzing

Niet geschikt voor niet absorberende vloerbedekkingen. De oppervlakken moeten goed uitgedroogd zijn. Oppervlak na een basisreiniging minstens 48 uur lang laten uitdrogen. Eventueel vóór de toepassing op een onopvallende plaats uitproberen. Ondergrondtemperatuur bij de verwerking +5°C tot +25°C. Een vloerverwarming minstens 12 uur vóór de verwerking uitzetten.

Technische gegevens

- Dichtheid: 0,85 g/ml
- pH-waarde: n.v.t.
- Uitzicht: transparant
- Geur: neutraal

Veiligheidsinstructies

- Mag niet in de handen van kinderen geraken.



Verpakkingseenheid:

1000 ml-fles (4 stuks in een kartonnen doos)

Bestelnummer 390 309

Telefoon voor informatie: +49(0) 55 41 / 70 03 - 491

De toepassingsomstandigheden en –gebieden van onze producten zijn zeer uiteenlopend. Bij de productinformatie kunnen wij alleen algemene verwerkingstips geven. Ze kunnen en moeten slechts vrijblijvend advies verstrekken. Het gebruik van de producten dient op de plaatselijke omstandigheden en op de te behandelen oppervlakken afgestemd en gecontroleerd te worden. In alle gevallen van twijfel of als er geen sprake van ervaring is, dient het product altijd vooraf op een onopvallende plaats getest te worden. Graag adviseren wij u bij speciale eisen. Voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal is de fabrikant alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid) aansprakelijk.