

Productnaam : Glutoclean Klinker en Pleisterwerk Olie
(Glutoclean Klinker & Pflaster Öl)
Herziening : 06.10.2022
Afdrukdatum : 06.10.2022

Versie : 1.0.0
Artikelnummer : 0309__183

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Glutoclean Klinker en Pleisterwerk Olie
(Glutoclean Klinker & Pflaster Öl) (0309__183)
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC BASEOIL - UNSPECIFIED ; CAS-nr. : 64742-54-7 ;
EG-nr. : 265-157-1 ; REACH-nr. : 01-2119484627-25-0000

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante identificeerbare toepassingen

Gebruikssectoren [SU]

SU21 - Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
SU22 - Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier

Glutolin Renovierungsprodukte GmbH

Straat : Im Schedetal 1

Postcode/Plaats : 34346 Hann. Münden

Telefoon : +49 (0)5541 7003-03

Telefax : +49 (0)5541 7003-50

Contactpersoon voor informatie : sds@glutolin.de

Homepage: www.glutoclean.de

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

+49 (0)5541 7003-64/-41

Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar (maandag-donderdag 8 - 16 h, vrijdag 8 - 12.30 h).

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.2 Etiketteringselementen

Geen

2.3 Andere gevaren

Dit mengsel bevat bewust geen ingrediënten die zijn geclassificeerd als PBT / vPvB of in de SVHC-kandidatenlijst.

2.4 Aanvullende informatie

The harmonized classification of this substance (Carc. 1B; H350) does not apply, as the concentration limits required in Note L to the CLP Regulation Annex VI are observed. A classification with Asp. Tox. 1 ; H304 is not applicable because viscosity >20.5 mm² /s.

Productnaam : Glutoclean Klinker en Pleisterwerk Olie
(Glutoclean Klinker & Pflaster Öl)
Herziening : 06.10.2022
Afdrukdatum : 06.10.2022

Versie : 1.0.0
Artikelnummer : 0309__183

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Stofnaam : DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC BASEOIL - UNSPECIFIED
EG-nr. : 265-157-1
REACH-nr. : 01-2119484627-25-0000
CAS-nr. : 64742-54-7
Zuiverheid : 100 % [massa]

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie

Gebruiksaanwijzing op het etiket in acht nemen. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen. Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken.

Na inhalatie

Voor frisse lucht zorgen. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.

Bij huidcontact

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Bij oogcontact

Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts consulteren.

Na inslikken

Bij braken rekening houden met verstikkingsgevaar. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk arts raadplegen!

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Waternevel alcoholbestendig schuim Kooldioxide (CO₂) Bluspoeder

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal Harde waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Explosie- en brandgassen niet inademen. In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

5.4 Aanvullende informatie

Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedebied watersproei­straal inzetten.

Productnaam : Glutoclean Klinker en Pleisterwerk Olie
(Glutoclean Klinker & Pflaster Öl)
Herziening : 06.10.2022
Afdrukdatum : 06.10.2022

Versie : 1.0.0
Artikelnummer : 0309__183

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**
de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het contact met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Ontstekingsbronnen verwijderen. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8 op.
- 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**
Niet in de riolering of open wateren lozen.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**
Voor insluiting
Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.
Voor reiniging
Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**
Veilige verwerking: zie rubriek 7 Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8 Afvalverwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**
Beschermingsmaatregelen
De bij het contact met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden. Aanraking met de huid en de ogen vermijden. Voedingsmiddelen, dranken en veevoer weghouden.
Brandbeveiligingsmaatregelen
Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven. Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
Aan opslagruimtes en containers gestelde eisen
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Verdere informatie over de opslagcondities
Niet in de open lucht opslaan. Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het etiket. Sla het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing op de verpakking in acht nemen.
Aanbevolen opslagtemperatuur : Store it seperately from foods.
- 7.3 Specifiek eindgebruik**
Aanbeveling
letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- 8.1 Controleparameters**
Werkplaatsgrenswaarden
Opmerking
Er is geen informatie beschikbaar.
- 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
Persoonlijke bescherming
Bescherming van de ogen/het gezicht
Geschikte oogbescherming
korfbril

Productnaam : Glutoclean Klinker en Pleisterwerk Olie
(Glutoclean Klinker & Pflaster Öl)
Herziening : 06.10.2022
Afdrukdatum : 06.10.2022

Versie : 1.0.0
Artikelnummer : 0309__183

Bescherming van de huid

Bescherming van de handen

Gebruik bij eventuele huidcontacten met het product handschoenen (getest volgens EN374) van de volgende materialen::

nitrilrubber

Dikte van de handschoenen: > 0.4 mm

Doorbraaktijd: >= 8h

Na gebruik van handschoenen, handen wassen en goed afdrogen. Na het wassen van de handen, vervangt u verloren huidvet met vette huidzalven.

Lichaamsbescherming

Gesloten arbeidskleding dragen. Vervuilde, gedrenkte kleding uittrekken.

Bescherming van de ademhalingswegen

Geschikte ademhalingsapparatuur

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Zorg voor voldoende ventilatie. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van het gebruik van de plaatselijke luchtafvoer en een goede algemene afzuigcapaciteit. Indien deze niet voldoende zijn om de concentratie van deeltjes en damp van oplosmiddelen onder OEL te houden, dan dient geschikte ademhalingsbescherming te worden gedragen.

Algemene informatie

de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het contact met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

Beheersing van milieublootstelling

Zie rubriek 6 en 12.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Uiterlijk

Fysische toestand : Vloeibaar

Kleur : kleurloos

Geur

Koolwaterstoffen, alifatisch.

Veiligheidsparameters

Smelt-/vriespunt :	(1013 hPa)	ca.	-12 °C	
Beginkookpunt en kooktraject :	(1013 hPa)	ca.	251 °C	
Vlampunt :		>	250 °C	Brookfield
Zelfontbrandingstemperatuur :			niet bepaald	
Onderste explosiegrens :			niet bepaald	
Bovenste ontploffingsgrens :			niet bepaald	
Explosion hazard :			not explosive	
Dampspanning :	(50 °C)		niet bepaald	
Dichtheid :	(20 °C)	ca.	0,85 g/cm ³	
Oplosmiddel separatie-test :	(20 °C)		niet van toepassing	
Oplosbaarheid in water :	(20 °C)		praktisch onoplosbaar	
pH :			niet van toepassing	
Uilooptijd :	(23 °C)		niet bepaald	ISO-beker 6 mm
Viscositeit :	(20 °C)		niet bepaald	
Kinematische viscositeit :	(40 °C)	>	20,5 mm ² /s	
VOS-waarde :		ca.	850 g/l	

9.2 Overige informatie

Geen

Productnaam : Glutoclean Klinker en Pleisterwerk Olie
(Glutoclean Klinker & Pflaster Öl)
Herziening : 06.10.2022
Afdrukdatum : 06.10.2022

Versie : 1.0.0
Artikelnummer : 0309__183

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Er is geen informatie beschikbaar.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Er is geen informatie beschikbaar.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

geen, bij gebruik conform de bepalingen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gassen/dampen, brandbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Aanvullende informatie

Schadelijke invloed op gezondheid bij dit product, met in acht name van arbeidshygiënische maatregelen en vakkundig contact, niet te verwachten

Corrosie

Aanvullende informatie

De vloeistof werkt licht prikkelend op de huid, dampen in hogere concentratie voeren tot prikkeling van ogen en ademhalingswegen.

Toxiciteit na herhaalde opname (subacuut, subchronisch, chronisch)

Geen gegevens beschikbaar

Aanvullende informatie

Tot nu toe geen symptomen bekend.

CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede voortplantingsbedreigende effecten)

Samenvattende beoordeling van de CMR-eigenschappen

Tot nu toe geen symptomen bekend.

Gevaar bij inademing

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Fototoxiciteit

Aanvullende informatie

Tot nu toe geen symptomen bekend.

11.2 Informatie over andere gevaren

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Er is geen informatie beschikbaar.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Er is geen informatie beschikbaar.

Productnaam : Glutoclean Klinker en Pleisterwerk Olie
(Glutoclean Klinker & Pflaster Öl)
Herziening : 06.10.2022
Afdrukdatum : 06.10.2022

Versie : 1.0.0
Artikelnummer : 0309__183

12.3 Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er is geen informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat bewust geen ingrediënten die zijn geclassificeerd als PBT / vPvB of in de SVHC-kandidatenlijst.
Deze stof voldoet niet aan de PBT-/zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Er is geen informatie beschikbaar.

12.7 Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

12.8 Bijkomende ecotoxicologische informatie

Aanvullende informatie

Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Richtlijn 2008/98/EG (Kaderrichtlijn Afvalstoffen)

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

Na beoogd gebruik

Afvalcode/afvalbenamingen conform EAC/AVV

Afvalcode product :

Not used:

14 06 03

Used:

08 01 17

respectievelijk

08 04 09

Afvalaanduiding :

Not used:

other solvents and solvent mixtures

Used:

wastes from paint or varnish removal containing organic solvents or other dangerous substances

respectievelijk

waste adhesives and sealants containing organic solvents or other dangerous substances

Afvalcode verpakking :

15 01 02

respectievelijk

15 01 04

Afvalaanduiding verpakking :

kunststof verpakking

respectievelijk

metallic packaging

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Productnaam : Glutoclean Klinker en Pleisterwerk Olie
(Glutoclean Klinker & Pflaster Öl)
Herziening : 06.10.2022
Afdrukdatum : 06.10.2022

Versie : 1.0.0
Artikelnummer : 0309__183

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Landtransport (ADR/RID)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Transport op open zee (IMDG)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4 Verpakkingsgroep

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5 Milieugevaren

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet van toepassing

14.8 Aanvullende informatie

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

Overige EU-voorschriften

Richtlijn 2004/42/EG over emissiebeperking van VOS uit verf en lak

- is niet onderhevig aan deze richtlijn.

Labelling van de inhoudsstoffen conform verordening EG nr. 648/2004

- dit product is niet onderworpen aan EG Detergentenverordening nr. 648/2004.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

15.3 Aanvullende informatie

Geen

RUBRIEK 16: Overige informatie

16.1 Indicatie van wijzigingen

Geen

16.2 Afkortingen en acroniemen

Geen

16.3 Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen

Geen

16.4 Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H350 Kan kanker veroorzaken.

16.5 Opleidingsinformatie

Geen

Productnaam : Glutoclean Klinker en Pleisterwerk Olie
(Glutoclean Klinker & Pflaster Öl)

Herziening : 06.10.2022

Afdrukdatum : 06.10.2022

Versie : 1.0.0

Artikelnummer : 0309__183

16.6 Aanvullende informatie

Geen

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.
